

Описание и инструкция к применению ускорителя распределения полимеров «Драйвер контакта 7» - ДК7

Технологическая добавка для ускоренного распределения любых полимерных модификаторов в битумных и полимерно-битумных системах.

НАЗНАЧЕНИЕ

ДК7 — это высокоэффективный ускоритель распределения полимеров, обеспечивающий быстрое и равномерное распределение любых типов полимерных модификаторов в битумной среде.

Продукт работает с:

- СБС (стирол-бутадиен-стирол)
- СКЭПТ (этилен-пропиленовый каучук)
- ПЭ (полиэтилен)
- ПП (полипропилен)
- ЭВА (этиленвинилацетат)
- Другими полимерными модификаторами

ЧТО ДАЁТ «ДРАЙВЕР КОНТАКТА»

Ускорение распределения в 2–3 раза быстрее традиционных технологий.

Равномерность полное распределение полимера без комков и включений.

ФОРМА ВЫПУСКА

Форма- Гранулы чёрного цвета

Размер – 0,5 ÷ 2 мм

Свойства - Сыпучие, не пылят, не слипаются

Упаковка Мешки 25 кг

Срок годности 60 месяцев в закрытой таре

СОВМЕСТИМОСТЬ

ДК7 является смесевым продуктом органической нефтехимии, хорошо и полностью распределяется в битумном вяжущем, не вызывает реакции отторжения с известными/часто применяемыми в дорожном строительстве полимерами. Малая дозировка ДК7 в ПБВ не оказывает каких-либо заметных воздействий на физико-механические свойства МБВ.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1 Разогрев битума 175°C
- 2 Введение «Драйвер контакта» 0,1% от массы МБВ
- 3 Перемешивание 10 минут при 175°C
- 4 Введение основного полимера, порционно, при 175°C
- 5 Перемешивание до полного распределения, в зависимости от типа полимера (30–60 мин.)